

## Brettschichtholz

### **BSH si BS 11 (GL24 c, h)**

- Holzart: Fichte (nach Absprache auch in Kiefer möglich)
- Güteklasse: 1/2
- Lamellenstärke: 40 mm
- Verleimung: PU (wetterfest, helle Leimfuge)
- Oberfläche: allseitig gehobelt, Kanten gefast

Breite in mm      Höhe in mm (nach statischer Forderung)

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 120 | 120 – 400 und aufwärts |
| 140 | 140 – 400 und aufwärts |
| 160 | 160 – 400 und aufwärts |
| 180 | 200 – 400 und aufwärts |
| 200 | 200 – 400 und aufwärts |
| 220 | 240 – 400 und aufwärts |
| 240 | 240 – 400 und aufwärts |
| 60  | 120 – 400 und aufwärts |
| 80  | 120 - 400 und aufwärts |
| 100 | 100 – 400 und aufwärts |

### **Presspunkte bei:**

**3,20m/3,80/4,40/5,00/5,60/6,20/6,80/7,50/8,10/8,70/9,30/9,90/10,50/11,10/11,70/12,30m**

Zwischenhöhen werden mit dem nächst höheren Standardmaß berechnet!

Große Kommissionen auf Anfrage.

### **BSH-Lärche,BS11 si ;DIN 1052, 33 mm Lamelle, PU-Verleimung**

### **Bitte beachten Sie bei BSH - Lärche / Fichte / Kiefer:**

Bei Verwendung im Außenbereich ist grundsätzlich eine Abdeckung der waagerechten Holzoberflächen vorzunehmen !

Eine Oberflächenbehandlung ist ebenfalls erforderlich.